



モルドバスター カビ用 使用説明書



施工は段階を踏んで次のような状況となります。

- 、洗剤を塗ったら放置して下さい。
最低20分以上触らないで下さい
- 、カビが、洗剤の力で分解を始めます。
(カビが茶色に変色します。)
- 、全体のカビが浮き上がってきたら、雑巾で拭き取るか、水洗いして作業を完了します。

洗浄基本工程： 用意する道具

「モルド - カビ用」 ゴム手袋 刷毛 水用バケツ 雑巾数枚 **必須**
ティシュペーパー等

作業手順

作業は、ゴム手袋を着用して、始めて下さい。



モルドを30cc 移します。



タイル目地のカビに洗剤を刷毛で塗ります。



20分待って水洗いして作業完了です。



頑固なカビには、モルドを刷毛で塗った後に、ティシュペーパーを貼って、1時間以上放置して下さい。

カビが分解して無くなります。

最後に雑巾で拭きとるか、水洗いして作業終了です。

注意点：他の洗剤と絶対に混ぜないで下さい。

「モルド」液は、アルカリ性洗剤です。過去に酸性洗剤で清掃していた場合、残留洗剤でガスが発生する場合があります。ガスが発生した場合は、十分な換気をして下さい。反応が終われば臭いが無くなりますので、作業を行って下さい。

この対処方法として、**必ずテストを行ってから**作業に取りかかって下さい。

色物の衣服に洗剤が着くと、衣服が**変色**する恐れがあります。

作業は、白い衣服で行って下さい。

商品に関するお問い合わせは (株) テムス まで 082 - 279 - 5138



モルドバスター 玄関タイル用 使用説明書



施工は段階を踏んで次のような状況となります。
、タイル汚れが、洗剤の力で浮き上がってきます。
、さらに洗浄を続けると、汚れが分解してきます。
、タイル全体の汚れが浮き上がってきたら、雑巾で拭き取るか、水洗いで作業を完了します。

洗浄基本工程： 用意する道具 「モルド - 玄関タイル用」 刷毛 ゴム手袋 水用バケツ
雑巾数枚 **必須** ホース

作業手順

作業は、ゴム手袋を着用して、始めて下さい。



モルドを30cc 移します。



タイルに洗剤を刷毛でこする
ように塗ります。



濡れ雑巾で拭き取るか、水で
洗い流して下さい。これで、
作業完了です。



サビが付着している箇所は、刷毛でこするように塗って下さい。
洗剤を塗った瞬間に、サビガが消えてゆきます。
その後、濡れた雑巾で拭き取るか、水で洗い流して下さい。

注意点

他の洗剤と絶対に混ぜないで下さい。

作業箇所は、玄関前のアプローチタイルの汚れ、タイルに付着したサビ等に使用して下さい。
頑固な汚れの場合は、再度繰り返して下さい。

この洗剤は、**酸性洗剤**ですのでタイルの材質によっては、タイルが変色する場合があります。
必ずテストを行ってから作業に取りかかって下さい。

商品に関するお問い合わせは (株) テムス まで 082 - 279 - 5138



モルドバスター 油用 使用説明書



施工は段階を踏んで次のような状況となります。

- 、油汚れが、洗剤の力で分解を始めます。
- 、さらに洗浄を続けると、油汚れが茶色に変色してきます。(油が乳化してきます。)
- 、全体の油汚れが浮き上がってきたら、雑巾で拭き取って作業を完了します。

洗浄基本工程： 用意する道具

「モルド - 油用」 ゴム手袋 刷毛 水用バケツ 雑巾2枚 **必須** 等

作業は、ゴム手袋を着用して、始めて下さい。

作業手順



モルドを30cc移します。



油汚れのタイルに洗剤を刷毛で塗ります。



濡れ雑巾で拭き取ります。

再度乾いた雑巾で拭き取って、作業完了です。



レンジ周りも同様に、刷毛でこするように塗って下さい。

レンジに付着した油汚れが、浮き上がってきます。

浮き上がってきた油汚れを、濡れた雑巾で拭き取って下さい。

最後に乾いた雑巾で拭き取って、作業終了です。

注意点

他の洗剤と絶対に混ぜないで下さい。

作業箇所は、油汚れのレンジ周り、タイル等に使用して下さい。

頑固な汚れの場合は、再度繰り返して下さい。

商品に関するお問い合わせは (株)テムス まで 082 - 279 - 5138